

# RICE & PADDY MOISTURE METER

Kett

RICETER FH-202



พร้อมอุปกรณ์ในกล่อง



Belt & Bearings

## RICETER FH-202 เครื่องวัดความชื้นข้าว รุ่น เกลียบบิด

### Specifications

หลักการวัด [Measuring principle]	ใช้ระบบการต้านทานกระแสไฟฟ้า (Electric Resistance Rapacitance)
ช่วงวัดค่าความชื้น [Measurement Range]	9 - 35 %
ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน [Ambient Temperature]	0 - 40°C
ค่าความแม่นยำ [Accuracy]	± 0.5%
การแสดงผลข้อมูล [Display Type]	แสดงตัวเลขดิจิทัล บนจอLCD (Black Light)
น้ำหนักเครื่อง [Weight / Kg. (Net/Shipment)]	443 กรัม(สุทธิ)
ขนาดเครื่อง(มม.) [Dimensions (mm.)]	164 W(ก) x 94 D(ล) x 65 H(สูง)
อุปกรณ์ครบชุด [Accessories]	จานใส่ตัวอย่าง 2 อัน [Sample tray ], ที่คีบปลายซ้อนตวง 1 อัน [Spoon with tweezers] แปรงทำความสะอาด 1 อัน [Cleaning brush], ถ่านAA 4 ก้อน [Batteries AA 4] กล่องใส่อุปกรณ์ [Carrying case], หนังสือคู่มือ 1 ชุด [Operating manual]
เอกสารสำคัญ [Certificate]	Inspection Certificate [By KETT Electric Laboratory]

\*สามารถเฉลี่ยค่าความชื้นที่วัดได้สูงสุดถึง 9 ครั้ง

### Program List

ลำดับ No.	โปรแกรมย่อ Abbreviation	ชนิดเมล็ดพันธุ์พืช Products	ช่วงการวัดความชื้น Range(%)
1	LPAD	ข้าวเปลือก(เมล็ดยาว) Long Paddy	10 - 35%
2	LMR	ข้าวสาร(เมล็ดยาว) Long Milled Rice	10 - 20%
3	LBR	ข้าวกล้อง(เมล็ดยาว) Long Brown Rice	10 - 20%
4	SPAD	ข้าวเปลือก(เมล็ดสั้น) Short Paddy	10 - 30%
5	SMR	ข้าวสาร(เมล็ดสั้น) Short Milled Rice	10 - 20%
6	SBR	ข้าวกล้อง(เมล็ดสั้น) Short Brown Rice	10 - 20%
7	LPMR	ข้าวสารนึ่ง(เมล็ดยาว) Long Parboiled Milled Rice	10 - 20%
8	MPP	ข้าวเปลือกนึ่ง Mixed Parboiled Paddy	9 - 30%

Belt & Bearings

บริษัท เบลก แอนด์ แบริ่งส์ จำกัด  
69/27 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
Line : @BELTER โทร 02-6449001-3, 089-0702010  
www.beltandbearings.co.th / www.beltandbearings.com